



# АНТИВЫСОЛ

## СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ

- ✓ проникновение в структуру основания
- ✓ универсальность
- ✓ паропроницаемость
- ✓ не содержит серной кислоты

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Средство для удаления высолов PERFEKTA® Антивысол предназначено для быстрого удаления солей, известкового налета и обновления облицовочного кирпича, керамической плитки, клинкерной плитки, натуральных и искусственных камней. При нанесении на поверхность удаляет остатки кладочных растворов, затирок и цементного молочка. Применяется на фасадах, полах, придомовых территориях (дорожках), внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки инструмента от цементных растворов.
- Не содержит соляной кислоты и растворителей. Средство готово к использованию. Растворяет известковый и цементный налет, остатки кладочного раствора, выцветания и незначительные загрязнения.

Основания: кирпич облицовочный, бетонные поверхности, цементные штукатурки, цементные шпаклевки, керамическая плитка, клинкерная плитка, натуральный камень, искусственный камень.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100 – 150 мл/м <sup>2</sup>
Плотность	1,05 кг/л
Температурные условия, при нанесении	от +5 °С до +35 °С
Температурные условия, при хранении	от +5 °С до +30 °С
Время высыхания, более	60 минут
Срок годности	12 месяцев
Нормативный документ	ТУ 20.30.11-001-51160834-2018



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Растворы на цементной основе (кладочные растворы, растворы для заполнения швов и т.п.) должны иметь возраст не менее 28 суток. Средство готово к использованию.

**Не разбавлять!** Рекомендуется пробное нанесение до начала использования. При использовании для очистки от солей и известкового налета кладку следует увлажнить перед нанесением состава. Бетонную поверхность или кирпичную кладку, подлежащие очистке от налета, следует опрыскать средством с помощью опрыскивателя или нанести кистью. При попадании состава на поверхность, известковый налет начинает «пениться». Рекомендуемое время выдержки состава на поверхности до смывки водой составляет 3-5 мин. При необходимости, обработать поверхность несколько раз до полного исчезновения пятен. Действие средства можно усилить посредством обработки поверхности щеткой из натуральной щетины. После обработки обильно промыть поверхность чистой водой, желательнее с использованием струи воды под давлением.

### СОСТАВ

Вода, функциональные добавки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Не сливать остатки состава в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом, отапливаемом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности – 12 месяцев.

### ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60%. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.

Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте [www.perfekta.ru](http://www.perfekta.ru).

