



ЛИНКЕР АКВАБАРЬЕР

ГИДРОФОБИЗАТОР ДЛЯ КИРПИЧА И БЕТОНА

- ✓ водоотталкивающие свойства
- ✓ улучшает морозостойкость
- ✓ препятствует загрязнению
- ✓ препятствует образованию и росту микроорганизмов
- ✓ препятствует появлению высолов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Гидрофобизатор для кирпича и бетона PERFECTA® Линкер Аквabar'ьер предназначен для придания гидрофобных (эффект "лотоса") свойств фасаду и наклонным поверхностям. Защищает фасад от высолов, грибков, плесени и атмосферных загрязнений. Увеличивает срок службы фасада за счёт увеличения морозостойкости финишных покрытий и препятствования вымывания связующих.

Основания: кирпич, бетон, штукатурка цементная, штукатурка акриловая, краска, газобетон, клинкерная плитка, керамическая плитка, искусственный и природный камень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	300 - 400 мл/м ²
Плотность	1,05 кг/л
Температурные условия, при нанесении	от +5 °С до +40 °С
Температурные условия, при хранении	от +5 °С до +30 °С
Время высыхания	240 минут
Полная гидрофобизация (максимальный эффект)	Через 14 суток
Срок годности	12 месяцев
Нормативный документ	ТУ 20.30.11-001-51160834-2018



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Ремонтные работы завершить до начала обработки гидрофобизатором. Известковые высолы и цементный налет удалить с помощью средства для удаления высолов PERFEKTA® "Антивысол". Прилегающие поверхности, двери, окна, алюминиевые и пластиковые рамы заклеить пленкой. В случае необходимости, свежий состав смыть водой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Не разбавлять!

Нанесение выполняется распылителем или широкой кистью снизу-вверх, чтобы стекающий материал проникал в уже пропитанную поверхность. Тщательно обрабатывать пористые и шероховатые поверхности. Для лучшего проникновения в основание и сохранения гидрофобного эффекта на длительный срок защитный состав требуется нанести дважды. Второй слой нанести, не давая высохнуть первому слою. Необходимо защищать обработанную поверхность от дождя и влаги минимум 4 часа после нанесения раствора. Рабочий инвентарь промыть водой сразу после использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Все строительные работы должны быть выполнены до обработки гидрофобизатором, в том числе покраска обрабатываемой поверхности. Для сохранения гидрофобных свойств повторить обработку фасада через 5-10 лет в зависимости от обрабатываемой поверхности и климата. В случае механического повреждения фасада следует повторно обработать поврежденный участок.

СОСТАВ

Раствор кремниевых смол в воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Не сливать остатки состава в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом, отапливаемом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности – 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %.

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.

Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте www.perfekta.ru.

